NLS-NVF260

桌面式工业条码扫描器

- 强大的 DPM 解码能力
- 先进的照明系统
- 外观简洁大方且易于安装
- 工业级耐用性

产品特点：

强大的 DPM 解码能力

采用新一代工业解码算法，对镭雕、打点等直接元件标示（DPM）条码都具有强大的解码能力。传感器分辨率达到1280x800，在读取微尺寸、高密度条码方面具有无与伦比的性能。

先进的照明系统

采用球积分光源照明方案，实现一种全角度、均匀漫反射、无影照明补光效果。对于金属反光材质蚀刻码、金属弧形表面码的条码，有着显著的照明识读效果。

外观简洁大方且易于安装

NVF260 外壳为铝合金材质，带一圈环形蓝色指示灯，简洁美观。设备通过 USB 供电，可直接连接电脑，无需额外电源线或其他线缆，方便安装。底部自带防滑垫，可放置于桌面使用，也可利用支架嵌入桌面。

工业级的耐用性

拥有IP64防护等级，能承受1.2米的水泥地面跌落，并且表面耐磨、耐酒精擦拭，方便清洗。

应用场景：

医疗器械、电子元器件、金属加工件等管理与追溯。

NLS-NVF260

桌面式工业条码扫描器

让感知识别更智能

扫描性能	图像传感器	CMOS	
	像素	1280 × 800	
	照明	蓝色环形光源	
	识读精度*	≥3mil	
	视场角度	水平32.7°，垂直20.7°	
	符号反差	≥25%	
	识读码制	2D QR Code, DataMatrix, PDF417.	
		1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code128, Code39, Codabar, GS1128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, COOP25, Plessey, Industrial 2 of 5, MSI Plessey, Code11, Code93, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12.	
	典型识读景深*	Data Matrix（6.7mil）	0-20mm
		Data Matrix（10mil）	0-25mm
		QR Code （10mil）	0-30mm
	条码灵敏度	倾斜(pitch)	±45°
		旋转(tilt)	360°
		偏转(skew)	±45°
机械/电气参数	通讯接口	USB	
	外观尺寸(mm)	高：100mm，直径：65mm	
	重量	332g	
	提示方式	蜂鸣器，指示灯	
	工作电压	5 V~24VDC	
	额定功耗	1275mW (典型值)	
	电流@5 VDC	工作电流: 230 mA（典型值） 255mA（最大值）	
环境参数	工作温度	-20℃~+60℃	
	存储温度	-40℃~+70℃	
	相对湿度	5%~95%（无凝结）	
	静电防护	±15kV（空气放电），±8 kV（直接放电）	
	跌落高度	1.2米	
	防护等级	IP64	
国际认证		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS,光生物安全	

*测试条件：环境温度=23℃；环境照度=300 LUX 白炽灯；使用新大陆制定的测试样码

**测试条件：测试距离=（最小景深+最大景深）/2； 环境温度=23℃；环境照度=300 LUX 白炽灯
2D：QR CODE；10 Bytes；最小条空宽度=15 mil；PCS=0.8；

规格如有更改，恕不另行通知

版 次：202005/21 V1.0 版